

Technická specifikace pro hydraulické vyprošťovací zařízení AKU s příslušenstvím pro hasiče (dále jen „HVZ“)

1. Technická specifikace vymezuje technické požadavky na pořízení jednoho kusu kombinovaného hydraulického vyprošťovacího zařízení AKU s příslušenstvím pro hasiče (dále jen „HVZ“).

Pozn.: Pro účely technických podmínek se rozumí splnění normy ČSN EN 13 204

2. Pořízení HVZ je v souladu s vytvořením podmínek pro plnění základních úkolů stanovených požárními jednotkami v § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a prováděcími předpisy. HVZ je určeno do zásahové techniky k vyprošťování osob z havarovaných vozidel.

3. Jeden kus HVZ s příslušenstvím obsahuje:

Počet	Název	Specifikace
1 ks	Kombinovaný nástroj	Agregát v kombinaci s bateriovým napájením
		Umožňuje stříhání materiálu, stlačování a rozpínání konstrukcí
		Stříhací síla min. 490 kN
		Min. stříhaný průměr kulatiny 29 mm
		Rozpínací síla v rozsahu min. 37 – 780 kN
		Tažná síla min. 50 kN
		Rozpínací vzdálenost s čelistmi min. 365 mm
		Hmotnost s baterií max. 24 kg
Počet	Název příslušenství	
1 sada	2 ks řetězových úvazků a přípojek k AKU rozpínacímu nástroji (min. délka 1,5 m)	
1 sada	výměnné špice k nástroji	
2 ks	baterie k AKU nástroji (min. 24 V)	
1 ks	síťová nabíječka 230 V pro baterii	

4. Další technické podmínky:

- AKU nástroj musí být připraven k použití,
- možnost stříhání materiálu bez výměnných rozpínacích koncovek.